

## Specifications

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ■ ■          | WL8-7926                                                           |
| ■ ■          | 8 ■                                                                |
| ■ ■          | PP                                                                 |
| ■ ■ ■ ■      | 788x330x258mm (31.02 × 12.99 × 10.16 in)                           |
| ■ ■ ■ ■      | 737x257x240mm (29.02 × 10.12 × 9.45 in)                            |
| ■ ■          | 4.0mm                                                              |
| ■ ■          | —                                                                  |
| IP ■ ■ ■ ■ ■ | IP67 / IP68 (MIL-STD-810H tested)                                  |
| ■ ■ ■ ■ ■    | −40°C ~ +80°C                                                      |
| ■ ■ ■ ■ ■    | 15–30 kg                                                           |
| ■ ■ ■ ■      | 500 pieces                                                         |
| ■ ■          | 30–45 days after artwork approval                                  |
| ■ ■          | CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 / BSCI · MIL-STD-810H on request |
| ■ ■          | EXW Guangdong or FOB Shenzhen / Ningbo                             |
| ■ ■ ■ ■ ■    | 2026-08-15                                                         |

- ■■■■ / Pantone ■■
- Logo:■■■■■■■■■■
- ■■:CNC EVA / PU / PE,■■■■
- ■■:■■■■■■■■■■
- ■■:■■■■■■■■■■

■■■■■,■■■■■■■■■■EXW ■■■■■ FOB ■■/■■■■