

■■ · ■■■■843x592x335mm■■■■■■740x518x284mm■ ■■■■■■44+240mm ■■■■■■■■295mm

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ ■        | WL8-8434                                                                            |
| ■ ■        | ■ ■                                                                                 |
| ■ ■        | ■ ■ ■ ■ 843x592x335mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 740x518x284mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 44+240mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 29 |
| ■ ■ ■      | (—)                                                                                 |
| ■ ■ ■      | (—)                                                                                 |
| ■ ■        |                                                                                     |
| ■ ■        | 14.03 kg (30.93 lbs)                                                                |
| IP ■ ■ ■ ■ | IP54 (■ ■ ■ ■ ■)                                                                    |
| ■ ■ ■ ■    | −40°C ~ +80°C                                                                       |
| ■ ■ ■ ■    | 15–30 kg                                                                            |
| ■ ■ ■      | 500 pieces                                                                          |
| ■ ■        | 30–45 days after artwork approval                                                   |
| ■ ■        | CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 / BSCI · MIL-STD-810H on request                  |
| ■ ■        | EXW Guangdong or FOB Shenzhen / Ningbo                                              |
| ■ ■ ■ ■    | 2026-08-15                                                                          |

- ■■■■ / Pantone ■■
- Logo:■■■■■■■■■■
- ■■:CNC EVA / PU / PE,■■■■
- ■■:■■■■■■■■■■
- ■■:■■■■■■■■■■

■■■■■,■■■■■■■■■■■■EXW ■■■■ FOB ■■/■■■■