

WL8-8442

■ ■ ■ ■ 843x592x415mm ■ ■ ■ ■ ■ 740x518x364mm ■ ■ ■ ■ ■ 44+320mm ■ ■ ■ ■ ■ 295mm

Specifications

SKU	WL8-8442
Serie	■ ■
Material	■ ■ ■ ■ 843x592x415mm ■ ■ ■ ■ ■ 740x518x364mm ■ ■ ■ ■ ■ 44+320mm ■ ■ ■ ■ ■ 295mm
Außenmaße	(—)
Innenmaße	(—)
Wandstärke	
Gewicht	15.32 kg (33.77 lbs)
IP-Schutzart	IP54 (■ ■ ■ ■)
Temperaturbereich	−40°C ~ +80°C
Tragfähigkeit	15–30 kg
MOQ	500 pieces
Lieferzeit	30–45 days after artwork approval
Zertifikate	CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 / BSCI · MIL-STD-810H on request
Versand	EXW Guangdong or FOB Shenzhen / Ningbo
Zuletzt aktualisiert	2026-08-15

OEM / ODM Customization

- Eigene Maße / Pantone-Farbtonabstimmung
- Logo: Siebdruck, Heißprägung, Lasergravur
- Schaum: CNC-Schnitt EVA / PU / PE, Pick & Pluck
- Hardware: Räder, Trolley, Druckausgleichsventil
- Verpackung: Standard-Exportkarton oder kundenspezifisch

Spezifikationen typisch. Endgültige Spezifikationen je nach bestätigter Zeichnung. EXW Guangdong oder FOB Shenzhen / Ningbo.