

WL8-8442

■■■ · ■■■■843x592x415mm■■■■■740x518x364mm■ ■■■■■44+320mm ■■■■■295mm

Specifications

SKU	WL8-8442
Série	■■■
Matériau	■■■■■843x592x415mm■■■■■740x518x364mm■ ■■■■■44+320mm ■■■■■295mm
Dimensions extérieures	(—)
Dimensions intérieures	(—)
Épaisseur de paroi	
Poids	15.32 kg (33.77 lbs)
Indice IP	IP54 (■■■■■)
Plage de température	−40°C ~ +80°C
Capacité de charge	15–30 kg
MOQ	500 pieces
Délai	30–45 days after artwork approval
Certificats	CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 / BSCI · MIL-STD-810H on request
Expédition	EXW Guangdong or FOB Shenzhen / Ningbo
Dernière mise à jour	2026-08-15

OEM / ODM Customization

- Dimensions sur mesure / couleur Pantone
- Logo : sérigraphie, marquage à chaud, gravure laser
- Mousse : CNC EVA / PU / PE, pick & pluck
- Quincaillerie : roues, trolley, soupape
- Emballage : carton export standard ou personnalisé

Spécifications typiques. Spécifications finales selon dessin validé. EXW Guangdong ou FOB Shenzhen / Ningbo.