

WL861

■ ■ ■ ■ ■ 510*395*257mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 460*335*210mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 50/160 ■ ■ ■ ■ ■ 4.5mm · OEM

Specifications

SKU	WL861			
Serie	■ ■			
Material	■ ■ ■ ■ ■ 510*395*257mm	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 460*335*210mm	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 50/160	■ ■ ■ ■ ■ 4.5mm
Außenmaße	(—)			
Innenmaße	(—)			
Wandstärke				
Gewicht	5.61 kg (12.37 lbs)			
IP-Schutzart	IP54 (■ ■ ■ ■ ■)			
Temperaturbereich	-40°C ~ +80°C			
Tragfähigkeit	15-30 kg			
MOQ	500 pieces			
Lieferzeit	30-45 days after artwork approval			
Zertifikate	CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 / BSCI · MIL-STD-810H on request			
Versand	EXW Guangdong or FOB Shenzhen / Ningbo			
Zuletzt aktualisiert	2026-08-15			

OEM / ODM Customization

- Eigene Maße / Pantone-Farbsonabstimmung
- Logo: Siebdruck, Heißprägung, Lasergravur
- Schaum: CNC-Schnitt EVA / PU / PE, Pick & Pluck
- Hardware: Räder, Trolley, Druckausgleichsventil
- Verpackung: Standard-Exportkarton oder kundenspezifisch

Spezifikationen typisch. Endgültige Spezifikationen je nach bestätigter Zeichnung. EXW Guangdong oder FOB Shenzhen / Ningbo.