

WL861

■■■ · ■■■■■510*395*257mm ■■■■■■460*335*210mm ■■■■■■■50/160 ■■■■■4.5mm · OEM

Specifications

SKU	WL861			
Série	■■■			
Matériau	■■■■■510*395*257mm	■■■■■■■460*335*210mm	■■■■■■■■50/160	■■■■■■■4.5mm
Dimensions extérieures	(—)			
Dimensions intérieures	(—)			
Épaisseur de paroi				
Poids	5.61 kg (12.37 lbs)			
Indice IP	IP54 (■■■■■)			
Plage de température	-40°C ~ +80°C			
Capacité de charge	15-30 kg			
MOQ	500 pieces			
Délai	30-45 days after artwork approval			
Certificats	CE / RoHS / REACH / ISO 9001:2015 / BSCI · MIL-STD-810H on request			
Expédition	EXW Guangdong or FOB Shenzhen / Ningbo			
Dernière mise à jour	2026-08-15			

OEM / ODM Customization

- Dimensions sur mesure / couleur Pantone
- Logo : sérigraphie, marquage à chaud, gravure laser
- Mousse : CNC EVA / PU / PE, pick & pluck
- quincaillerie : roues, trolley, soupape
- Emballage : carton export standard ou personnalisé

Spécifications typiques. Spécifications finales selon dessin validé. EXW Guangdong ou FOB Shenzhen / Ningbo.